

Rückblick: FORD-Spezifikationen



Ford Spezifikation	Modelle	Kraftstoff	Viskosität	Spezifikation
WSS-M2C913-C	Alle Modelle (außer 1.0L, 1.6L und 2.0L EcoBoost, Ford Transit 2012.75, Ka 2009 (08/2008-), Galaxy 1995 (02/1995-03/2000) Galaxy 2000.75 (04/2000-02/2006) mit 1.9L Diesel und Focus RS 2004.75 mit 2.5L Duratec-RS (V15))	Benzin Diesel	5W-30 HTHS > 2,9 TITAN Supersyn F SAE 5W-30	ACEA A5/B5
WSS-M2C913-D	Alle Modelle (speziell für 2,2L Duratorq-TDCi) (außer Ka 2009 (08/2008-), Galaxy 1995 (02/1995-03/2000) Galaxy 2000.75 (04/2000-02/2006) mit 1.9L Diesel)	Diesel und Focus ST <small>3004.75 mit 2.5L</small>	5W-30 HTHS > 2,9 TITAN Supersyn F Eco-DT SAE 5W-30	ACEA A5/B5
WSS-M2C948-B	Alle Modelle (speziell für EcoBoost) (außer Ka 2009 (08/2008-), 2,5L Duratec-ST (V15) und Focus RS 2004.75 mit 2.5L Duratec-RS (V15))	Benzin TITAN Supersyn F Eco-B SAE 5W-20	5W-20 HTHS > 2,9	ACEA A5/B5 ACEA C2
WSS-M2C937-A	Focus RS 2004.75 mit 2.5L Duratec-RS (V15)	Benzin TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-40	0W-40	ACEA A3/B4
WSS-M2C917-A	Ka 2009 (08/2008-)	Benzin Diesel	5W-40 HTHS > 2,9 TITAN GT1 SAE 5W-40	ACEA C3
	Galaxy 1995 (02/1995-03/2000), Galaxy 2000.75 (04/2000-02/2006) mit 1.9L Diesel (VW TDI Motor)	Diesel	5W-40 HTHS > 3,5	ACEA A3/B4